

ALGICIDA**1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD****1.1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA**

Nombre comercial:	Algicida 20% Algidelsa Pisipur Algicida C liquido Azuli Algicida C liquido Algicida D 10% Algidelsa D Pisipur Algicida liquido Azuli Algicida liquido
Nombre químico:	Contiene cloruro de benzalconio
Forma comercial:	Líquido color azul
Nº UN:	1760

1.2. USOS DE LA SUSTANCIA

- Producto de acción algicida para aguas.

1.3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

ERCROS S.A
Avda. Diagonal 595
08014 Barcelona
Tel: 934 393 009 Fax: 934 308 073
e-mail: tratamientoaguas@ercros.es
Fca. Sabiñánigo: Tel: 974 48 06 00 Fax: 974 49 80 06

1.4. TELÉFONO DE EMERGENCIA

Para el servicio de información Toxicológica, veáse el punto 4.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**2.1 PELIGROS PARA LAS PERSONAS:**

Nocivo por ingestión. Puede provocar graves lesiones en los ojos y quemaduras en la piel. (Los síntomas pueden retrasarse)

2.2 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

2.3 PELIGROS FÍSICO-QUÍMICOS:

Por descomposición puede formar humos tóxicos (clorhídrico, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, etc) .

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición del producto	Nº CAS	Nº EINECS	% p/p	Clasificación del peligro	Frases de riesgo
CLORURO DE BENZALCONIO	68391-01-5	269-919-4	10 - 20	CORROSIVO (C) – PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE	R 21,R 22, R 34 R 50

4. PRIMEROS AUXILIOS

Servicio de Información Toxicológica

Teléfono 91.562.04.20

NECESIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA

Inmediata

Clase de riesgo

Acciones a efectuar

CONTACTO CON LA PIEL

Lavar la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, mientras se quita la ropa contaminada y el calzado. Acudir a los servicios médicos para tratar la zona irritada.

CONTACTO CON LOS OJOS

Lavarlos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo y acudir inmediatamente al médico.

INGESTIÓN

Si está consciente, dar a beber agua abundante y mantenerlo abrigado.
Si está inconsciente o tiene convulsiones, recostarlo y mantener en reposo y abrigado.No dar de beber ni comer.Acudir inmediatamente a los servicios médicos.

INHALACIÓN

Llevar a la persona afectada a una zona ventilada, mantenerla semi-incorporada, en reposo. Hacer la respiración artificial si fuera necesario. Llevarla al médico si es preciso.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

AGENTES DE EXTINCIÓN ADECUADOS:

Agua pulverizada , espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco.

AGENTES DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN USARSE:

N.A.

RIESGOS ESPECIALES QUE RESULTEN DE LA EXPOSICIÓN A LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN O GASES PRODUCIDOS:

En caso de incendio puede descomponerse desprendiendo gases y humos tóxicos (clorhídrico, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono) .

EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA-INCENDIOS:

Es necesario el equipo de respiración autónoma.

Situarse siempre de espaldas al viento.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN RELATIVAS A PERSONAS:

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Ver sección nº 8.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:

No verter en alcantarillado o aguas superficiales. Si el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de protección civil.

MÉTODOS DE LIMPIEZA:

Se utilizarán absorbentes inertes, como arena, tierra de infusorios, serrín, etc. Se colocará en un recipiente limpio de plástico. Se mantendrá etiquetado y separado hasta su eliminación por gestor autorizado. Se acabará de limpiar la zona con abundante agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 **MANIPULACIÓN:**

No comer, beber ni fumar durante la manipulación.

Etiquetar bien los recipientes.

Antes de manipular el producto asegurarse de que el recipiente a utilizar está limpio y es el adecuado.

Evitar producir salpicaduras

Utilizar siempre las prendas de protección recomendadas (Ver sección nº 8).

7.2 **ALMACENAMIENTO:**

Material recomendado :

Material incompatible :

Condiciones de almacenamiento: Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, lejos de otros productos químicos y lejos de fuentes de calor.

Rango/Límite de Temperatura y Humedad:

Condiciones especiales: Recipientes totalmente cerrados, alejados de productos combustibles.

Normas legales de aplicación: RD-379/2001 Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos.

USOS ESPECÍFICOS:

En el uso en el tratamiento como floculante en el agua de piscina, no debe ser mezclado en el mismo recipiente con otros productos que deban añadirse a la misma, ya que pueden reaccionar entre si violentamente.

8.0 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 **VALORES LÍMITES DE LA EXPOSICIÓN:**

Límites de exposición N.A.

8.2 **Control de la exposición:**

8.2.1. Controles de la exposición profesional:

8.2.1.1 Protección respiratoria:

En condiciones normales no es necesaria.

8.2.1.2 Protección manos:

Guantes para riesgos químicos.(EN 374) (Para contacto con el producto)

8.2.1.3 Protección ojos:

Usar gafas de montura integral. (EN 166)

8.2.1.4 Protección cutánea:

Traje tipo antiácido o mandil de plástico. (EN 340) (Para contacto con el producto)

8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente:

Evitar que penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 INFORMACIÓN GENERAL

Aspecto:	Líquido de color azul fuerte
Olor:	Débil
Estado físico:	Líquido

9.2 INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

pH (solución 100 g/l H ₂ O):	6 - 8
Punto/intervalo de ebullición(°C):	Aproximadamente 100 - 110 °C, variable según la concentración.
Punto de fusión:	Variable entre 0°C y -5°C
Punto de inflamación:	Superior a 100°C (copa cerrada).
Inflamabilidad:	Producto no inflamable
Propiedades explosivas:	Producto NO clasificado como explosivo
Propiedades comburentes:	Producto NO clasificado como comburente
Presión de vapor(mmHg):	N.D.D.
Densidad relativa(H ₂ O=1), 25°C:	Aprox.0,98-0,99 g / cm ³
Solubilidad en agua (g/100ml a 25°C):	Soluble en agua
Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	N.D.D.
Viscosidad dinámica (cPoise 20°C):	N.D.D.
Densidad de vapor(aire=1):	N.D.D.
Velocidad de evaporación:	N.D.D.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable:

Inestable:

10.1 CONDICIONES A EVITAR:

Evitar la exposición al calor intenso.

10.2 MATERIAS A EVITAR:

No mezclar en el mismo recipiente con otros productos para el tratamiento de agua de la piscina. Su adición a la misma debe hacerse por separado.

10.3 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

No se descompone a temperatura ambiente. En caso de incendio se desprenden gases tóxicos .

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

11.1 TOXICIDAD AGUDA:

Contacto con la piel

Puede producir Irritaciones e incluso quemaduras. Los síntomas pueden retrasarse y manifestarse al cabo de varias horas.

Contacto con los ojos

Puede producir quemaduras y lesiones graves.

Ingestión

Es nocivo. Puede producir efecto irritante o corrosivo en boca y parte superior del aparato digestivo y vías respiratorias. Dolor abdominal, debilidad, espasmos musculares, dificultad respiratoria. Puede afectar al riñón.

Toxicidad oral aguda: LD₅₀ rata: 795 mg / kg. (Para cloruro de benzalconio 50%)

Inhalación

Los efectos de excesivas exposiciones pueden incluir sensación de quemazón superficial, tos, malestar pectoral, etc.

11.2 TOXICIDAD CRÓNICA:

No clasificado como carcinógeno por IARC, ACGIH, OSHA o NTP
No hay indicios de potencial mutagénico, ni teratogénico.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

12.1. Ecotoxicidad:

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales ya que el producto es un enérgico algicida.

Toxicidad aguda en Algas:

- ◆ Tóxico para las algas

12.2. Movilidad. (Agua/Suelo):

El producto es soluble en agua, por lo que sus efectos pueden notarse a considerable distancia.

12.3. Persistencia y degradabilidad:

N.D.D.

12.4. Potencial de bioacumulación:

N.D.D.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminación del producto, de los envases usados y de residuos

Tener presente las consideraciones que se han comentado en los puntos anteriores sobre incompatibilidades.

Consulte las regulaciones vigentes de la Comunidad Europea, Estatales y Locales, relativas a la eliminación correcta de este material y los recipientes vacíos del mismo.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Transporte por carretera ADR :

Nombre LIQUIDO CORROSIVO N.E.P
Nº UN 1760
Clase 8
Etiqueta 8
Grupo de embalaje: II
Paneles: 80-1760

Transporte por ferrocarril RID

Nombre LIQUIDO CORROSIVO N.E.P
Nº UN 1760
Clase 8
Etiqueta 8
Grupo de embalaje: II
Paneles: 80-1760

Transporte por barco (IMDG)

Nombre LIQUIDO CORROSIVO N.E.P
Nº UN 1760
Clase 8
Etiqueta 8
Grupo de embalaje: II
FEm: F-A,S-B

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS


Clasificación de peligrosidad del producto

NOCIVO (Xn), CORROSIVO (C)

Símbolo de peligrosidad del producto:



CORROSIVO



N
Peligroso para el medio ambiente

Frases R y S:

R 34	Provoca quemaduras
R 50	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
S 1/2	Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S 13	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S 26	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S 35	Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S 36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S 45	En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

La ficha de seguridad cubre los nombres comerciales siguientes con los nº de homologación adjuntos
 Algidelsa 20%: 09-60-252; Algidelsa 10%:09-60-253, Azuli Algicida 20%:09-60-223,
 Azuli Algicida 10%: 09-60-224, Pisipur Algicida: 20%: 09-60-237, Pisipur Algicida 10%: 09-60-238

16. OTRAS INFORMACIONES

Texto de las frases R de los puntos 2 y 3

R 21	Nocivo en contacto con la piel.
R 22	Nocivo por ingestión.
R 34	Provoca quemaduras.
R 50	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Se han modificado los apartados 1,2 y 3 para adaptar la ficha al Reglamento CE 1907-2006, 18 diciembre, REACH.

La información de esta Ficha se facilita también a los efectos previstos en el Artículo 41(Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores) de la Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre B.O.E. 10-11-95, sobre Prevención de Riesgos Laborales. Directiva 89 / 391 /CEE.

Estas hojas están confeccionadas según la Directiva 2001/58/CE DOCE 07-08-2001 que modifica la Directiva 91/155/CEE y aplica el artículo 14 de la Directiva 1999/45/CE y el artículo 27 de la Directiva 67/548/CEE. adaptación: Orden de 5 de Octubre de 2000 sobre modificación del Reglamento de sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/95. Artículo 23 RD 363/95, RD 99/2003 de 24 de Enero de 2003 (BOE 4 de Febrero de 2003) en el que se definen y fijan las modalidades del sistema de información específica respecto a las sustancias y preparados peligrosos (fichas de datos de seguridad) y RD 255/2003 de 28 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Fuentes de información en la elaboración de esta Hoja de Seguridad:

- HANDBOOK OF REACTIVE CHEMICALS HAZARDS. BRETHERIC 4ª Ed. 1990
- DANGEROUS PROPERTIES INDUSTRIAL MATERIALS (TENTH EDITION) SAX
- HAZARDOUS CHEMICALS DATA BOOK (2nd EDITION) G.WEIS.
- LIMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONALES **INSHT / ACGIH** .
- IARC (International Agency for Research on Cancer).
- NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).
- NTP (National Toxicology Program).
- ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist).
- OSHA (Occupational Health and Safety Assessment)
- INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
- SYNDICAT DES HALOGÉNES ET DÉRIVÉS
- EUROCHLOR
- BANCO DE DATOS IUCLID

Abreviaturas utilizadas

N.A. = no aplicable N.D.D = no hay datos disponibles < MENOR QUE > MAYOR QUE

VLA: Valor Límite Ambiental, **ED:** Exposición diaria, **EC:** Exposición de corta duración.

TLV: Threshold Limit Value (Valor límite umbral), **TWA:** Time Weighted Average (Media ponderada en el tiempo), **STEL:** Short Term Exposure Limit (Límite de exposición de corta duración), **C:** Ceiling (Techo).

LC₅₀: Lethal Concentration, 50 percent; EC₅₀: Effect Concentration, 50 percent

Cualquier producto químico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedades físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas.

Los datos contenidos en este prospecto son una guía para el usuario y están basados en informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar el estado actual de la técnica pero que, de ningún modo, pueden comprometer nuestra responsabilidad.

Dicha información no podrá ser usada en sustitución de procesos patentados.

Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor y, en especial, los referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas.

Recomendamos a nuestros clientes que realicen las correspondientes pruebas antes del uso del producto en nuevos campos no suficientemente experimentados.

ERCROS S.A

Domicilio Social:

Avda Diagonal 595
08014 Barcelona
Tel: 934 393 009
Fax:934 874 058

Fábrica:

Sabiñánigo (HUESCA)
Serrablo 102
22600 Sabiñánigo (Huesca)
Teléf.: 974 48 06 00
Fax: 974 49 80 06