

# Nebulizacion



## ROLLO TUBERIA 3/8

Ref.	Mts		
GOT180	6	5108.6	1
GOT201	25	5108.25	1



## TE AUTOMATICA

Ref.	Medida		
GOT183	3/8	5102	10



## CODO AUTOMATICO

Ref.	Medida		
GOT182	3/8	5101	10



## CONEX. MACHO AUT.

Ref.	Medida		
GOT181	3/8	5100	10



## ADAPTADOR GRIFO

Ref.	Medida		
GOT189	3/4	5110	10



## UNION AUTOMATICA

Ref.	Medida		
GOT184	3/8	5103	10



## VALVULA ANTIGOTEO

Ref.	Medida		
GOT205	3/8	5125	10

Se intercala entre la te portatobera y la tobera.  
No incluidas. No usar teflon.



## TAPON FINAL AUTOMATICO PORTA TOBERA

Ref.	Medida		
GOT190	3/8	5117	10
GOT190.1	3/8	COMPLETO	10



## TE AUTOMATICA PORTA TOBERA

Ref.	Medida		
GOT185	3/8	5104	10
GOT185.1	3/8	COMPLETA	10



## TAPON FINAL AUT.

Ref.	Medida		
GOT186	3/8	5105	10



## TOBERA LATON

Ref.	Medida		
GOT191	0,3mm	5112	10

# Nebulización



## PROGRAMADOR LCD

Ref.	Modelo		
GOT204	5190	1	--

Ciclo de encendido y espera de 3 a 99 segundos  
Incluye programa manual  
Funciona con pila de 9V



## BOMBA PRESION

Ref.	Conexión		
GOT---	4x6	1	--

Bomba de 24v  
Recomendada para 7-13 toberas  
Incrementa la presión hasta 7bar



## VASO PORTA FILTRO

Ref.	Medida		
GOT197	Vaso	5135	1
GOT198	Polifosfato	5136	1
GOT199	Polipropileno	5137	1



## KIT INICIO C/PROGRAMADOR

Ref.	Modelo		
GOT193	5150	1	--

12m. tubería blanca 3/8  
5 Tes automáticas portatobera de latón.  
1 Tapón final portatobera de latón.  
6 Toberas de nebulización de latón.  
2 Codos automáticos.  
1 Te automática.  
1 Adaptador de grifo 3/4" con filtro.  
1 Programador.  
1 Electrovalvula con conexión eléctrica instalada m. de cable.  
2 Conexiones automáticas.  
1 Conexión macho automática.  
1 Tapón final portatobera de latón.  
15 Grapas de sujeción.  
Incluye manual de instalación para el consumidor final.

# Nebulizacion



## KIT NEBULIZACION ALTA PRESION

Ref.	Medida		
GOT202	10mm	1	--

Interruptor general de marcha y paro con piloto de señalizacion rojo. Protector termico con rearme. 220V.  
 Electrovalvula de admision de agua.  
 Conexiones metalicas de alta presion 3/8 en entrada y salida.  
 Bomba alta presion 40-60Bar según toberas instaladas (6- 17)  
 Programador ciclico analogico.  
 Intervalos de encendido y apagado mediante dos diales.  
 Rango de programacion encendido y apagado de 0,1L/seg a 10 minutos.  
 25mts tuberia alta presion, variador velocidad, antivibracion  
 Manometro y valvula sobrepresion y tobera descarga continua  
 14 tes portatobera, 14 toberas antigoteo 0,15  
 1 codo final portatobera, filtro cartucho particulas  
 3 abrazaderas, Nariz grifo hembra 3/4 + 1/2

## LAMPARA ULTRAVIOLETA UV-C

Ref.	Modelo		
GOT---	5115	1	--

Gran efectividad germicida.  
 Asegurarse que el equipo funciona siempre que lo hace la filtracion y verificar las horas de funcionamiento de cada lampara.  
 Conexion 3/8 y led de indicador de fallo.  
 Presion max. de funcionamiento 6 bar.

